

## LUCTRA® VITAWORK® 12 Asym. PIR (Art.-Nr.: 9241-140)



### **LED Stehleuchte für visuellen Komfort (ergonomische LED Stehleuchte), doppelte Asymmetrie, direkt / indirekt strahlend**

LED Stehleuchte direkt/indirekt strahlend, doppelt asymmetrisch, Leuchtenkopf direkt: mit asymmetrischem Light Guiding Panel / indirekt mit klarer Abdeckung; asymmetrische Lichtverteilung für die Ausleuchtung tiefer Räume.

Leuchtmittel: LED; Lichtstrom ca. 10.921 lm, Leistungsaufnahme ca. 86 W, >135 lm/W effektive Lichtausbeute, 4.000 K, Farbwiedergabe CRI ≥ 80; Farbtoleranz SDCM<3; UGR<16, Energieeffizienzklasse: A++; Lebensdauer (L85B10) > 50.000 Stunden; Zuleitung 3m mit Schuko-Stecker; Stand-by Verbrauch ≤ 0,5 W.

Bedienung: Direkt- und Indirektanteil separat und stufenlos dimmbar über das kapazitive Kunststoff-Touch-Bedienfeld mit patentierter VITACORE®-Elektronik, mit zuschaltbarer Infrarot-Präsenzsensoren und Lichtstärkesensoren, optimiert für höhenverstellbare Tische.

Quer ausgerichteter Leuchtenkopf zum Mast (BxTxH) 542 x 370 x 32,5 mm, Oberfläche: silber, Seitenteile: schwarz; Mast aus Aluminium, Oberfläche: silber, Frontabdeckung: schwarz, Standfuß C-förmig aus Stahl, Oberfläche: silber; Abmessung: H 2.040 mm ; Lichthöhe > 2 m.

CE, Schutzklasse I, Schutzart IP20

Zertifizierung: GS, ENEC

Hersteller:

**LUCTRA® ist eine Marke der**  
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG  
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn  
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn  
Telefon +49 2371 662-445  
[info@luctra.de](mailto:info@luctra.de) · [www.luctra.eu](http://www.luctra.eu)

## **LUCTRA® VITAWORK® 12 Asym. PIR (Art.-Nr.: 9261-02)**



### **LED Stehleuchte für visuellen Komfort (ergonomische LED Stehleuchte), doppelte Asymmetrie, direkt / indirekt strahlend**

LED Stehleuchte direkt/indirekt strahlend, doppelt asymmetrisch, Leuchtenkopf direkt: mit asymmetrischem Light Guiding Panel / indirekt mit klarer Abdeckung; asymmetrische Lichtverteilung für die Ausleuchtung tiefer Räume.

Leuchtmittel: LED; Lichtstrom ca. 10.921 lm, Leistungsaufnahme ca. 86 W, effektive Lichtausbeute >135 lm/W, 4.000 K, Farbwiedergabe CRI ≥ 80; Farbtoleranz SDCM<3; UGR<16, Energieeffizienzklasse: A++; Lebensdauer (L85B10) > 50.000 Stunden; Zuleitung 3m mit Kaltgerätestecker EU/CH/UK; Stand-by Verbrauch ≤ 0,5 W.

Bedienung: Direkt- und Indirektanteil separat und stufenlos dimmbar über das kapazitive Kunststoff-Touch-Bedienfeld mit patentierter VITACORE®-Elektronik, mit zuschaltbarer Infrarot-Präsenzsensoren und Lichtstärkesensoren, optimiert für höhenverstellbare Tische.

Quer ausgerichteter Leuchtenkopf zum Mast (BxTxH) 542 x 370 x 32,5 mm, Oberfläche: weiß, Seitenteile: schwarz; Mast aus Aluminium, Oberfläche: weiß, Frontabdeckung: weiß, Standfuß C-förmig aus Stahl, Oberfläche: weiß; Abmessung: H 2.040 mm; Lichthöhe > 2 m.

CE, Schutzklasse I, Schutzart IP20

Hersteller:

**LUCTRA® ist eine Marke der**  
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG  
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn  
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn  
Telefon +49 2371 662-445  
[info@luctra.de](mailto:info@luctra.de) · [www.luctra.eu](http://www.luctra.eu)

## LUCTRA® VITAWORK® 12 Asym. PIR (Art.-Nr.: 9261-140)



### **LED Stehleuchte für visuellen Komfort (ergonomische LED Stehleuchte), doppelte Asymmetrie, direkt / indirekt strahlend**

LED Stehleuchte direkt/indirekt strahlend, doppelt asymmetrisch, Leuchtenkopf direkt: mit asymmetrischem Light Guiding Panel / indirekt mit klarer Abdeckung; asymmetrische Lichtverteilung für die Ausleuchtung tiefer Räume.

Leuchtmittel: LED; Lichtstrom ca. 10.921 lm, Leistungsaufnahme ca. 86 W, effektive Lichtausbeute >135 lm/W, 4.000 K, Farbwiedergabe CRI ≥ 80; Farbtoleranz SDCM<3; UGR<16, Energieeffizienzklasse: A++; Lebensdauer (L85B10) > 50.000 Stunden; Zuleitung 3m mit Kaltgerätestecker EU/CH/UK; Stand-by Verbrauch ≤ 0,5 W.

Bedienung: Direkt- und Indirektanteil separat und stufenlos dimmbar über das kapazitive Kunststoff-Touch-Bedienfeld mit patentierter VITACORE®-Elektronik, mit zuschaltbarer Infrarot-Präsenzsensoren und Lichtstärkesensoren, optimiert für höhenverstellbare Tische.

Quer ausgerichteter Leuchtenkopf zum Mast (BxTxH) 542 x 370 x 32,5 mm, Oberfläche: silber, Seitenteile: schwarz; Mast aus Aluminium, Oberfläche: silber, Frontabdeckung: schwarz, Standfuß C-förmig aus Stahl, Oberfläche: silber; Abmessung: H 2.040 mm; Lichthöhe > 2 m.

CE, Schutzklasse I, Schutzart IP20

Hersteller:

**LUCTRA® ist eine Marke der**  
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG  
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn  
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn  
Telefon +49 2371 662-445  
[info@luctra.de](mailto:info@luctra.de) · [www.luctra.eu](http://www.luctra.eu)

## LUCTRA® VITAWORK® 12 Asym. DIM (Art.-Nr.: 9242-140)



### **LED Stehleuchte für visuellen Komfort (ergonomische LED Stehleuchte), doppelte Asymmetrie, direkt / indirekt strahlend**

LED Stehleuchte direkt/indirekt strahlend, doppelt asymmetrisch, Leuchtenkopf direkt: mit asymmetrischem Light Guiding Panel / indirekt mit klarer Abdeckung; asymmetrische Lichtverteilung für die Ausleuchtung tiefer Räume.

Leuchtmittel: LED; Lichtstrom ca. 10.921 lm, Leistungsaufnahme ca. 86 W., effektive Lichtausbeute >135 lm/W, 4.000 K, Farbwiedergabe CRI ≥ 80; Farbtoleranz SDCM<3; UGR<16, Energieeffizienzklasse: A++; Lebensdauer (L85B10) > 50.000 Stunden; Zuleitung 3m mit Schuko-Stecker; Stand-by Verbrauch < 0,5 W.

Bedienung: Direkt- und Indirektanteil separat und stufenlos dimmbar über das kapazitive Kunststoff-Touch-Bedienfeld mit patentierter VITACORE®-Elektronik.

Quer ausgerichteter Leuchtenkopf zum Mast (BxTxH) 542 x 370 x 32,5 mm, Oberfläche: silber, Seitenteile: schwarz; Mast aus Aluminium, Oberfläche: silber, Frontabdeckung: schwarz, Standfuß C-förmig aus Stahl, Oberfläche: silber; Abmessung: H 2.040 mm; Lichthöhe > 2 m.

CE, Schutzklasse I, Schutzart IP20

Zertifizierung: GS, ENEC

Hersteller:

**LUCTRA® ist eine Marke der**  
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG  
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn  
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn  
Telefon +49 2371 662-445  
[info@luctra.de](mailto:info@luctra.de) · [www.luctra.eu](http://www.luctra.eu)

## **LUCTRA® VITAWORK® 12 Asym. DIM (Art.-Nr.: 9262-02)**



### **LED Stehleuchte für visuellen Komfort (ergonomische LED Stehleuchte), doppelte Asymmetrie, direkt / indirekt strahlend**

LED Stehleuchte direkt/indirekt strahlend, doppelt asymmetrisch, Leuchtenkopf direkt: mit asymmetrischem Light Guiding Panel / indirekt mit klarer Abdeckung; asymmetrische Lichtverteilung für die Ausleuchtung tiefer Räume.

Leuchtmittel: LED; Lichtstrom ca. 10.921 lm, Leistungsaufnahme ca. 86 W, effektive Lichtausbeute >135 lm/W, 4.000 K, Farbwiedergabe CRI ≥ 80; Farbtoleranz SDCM<3; UGR<16, Energieeffizienzklasse: A++; Lebensdauer (L85B10) > 50.000 Stunden; Zuleitung 3m mit Kaltgerätestecker EU/CH/UK; Stand-by Verbrauch ≤ 0,5 W.

Bedienung: Direkt- und Indirektanteil separat und stufenlos dimmbar über das kapazitive Kunststoff-Touch-Bedienfeld mit patentierter VITACORE®-Elektronik.

Quer ausgerichteter Leuchtenkopf zum Mast (BxTxH) 542 x 370 x 32,5 mm, Oberfläche: weiß, Seitenteile: schwarz; Mast aus Aluminium, Oberfläche: weiß, Frontabdeckung: weiß, Standfuß C-förmig aus Stahl, Oberfläche: weiß; Abmessung: H 2.040 mm; Lichthöhe > 2 m.

CE, Schutzklasse I, Schutzart IP20

Hersteller:

**LUCTRA® ist eine Marke der**  
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG  
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn  
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn  
Telefon +49 2371 662-445  
[info@luctra.de](mailto:info@luctra.de) · [www.luctra.eu](http://www.luctra.eu)

## LUCTRA® VITAWORK® 12 Asym. DIM (Art.-Nr.: 9262-140)



### **LED Stehleuchte für visuellen Komfort (ergonomische LED Stehleuchte), doppelte Asymmetrie, direkt / indirekt strahlend**

LED Stehleuchte direkt/indirekt strahlend, doppelt asymmetrisch, Leuchtenkopf direkt: mit asymmetrischem Light Guiding Panel / indirekt mit klarer Abdeckung; asymmetrische Lichtverteilung für die Ausleuchtung tiefer Räume.

Leuchtmittel: LED; Lichtstrom ca. 10.921 lm, Leistungsaufnahme ca. 86 W., effektive Lichtausbeute >135 lm/W, 4.000 K, Farbwiedergabe CRI ≥ 80; Farbtoleranz SDCM<3; UGR<16, Energieeffizienzklasse: A++; Lebensdauer (L85B10) > 50.000 Stunden; Zuleitung 3m mit Kaltgerätestecker EU/CH/UK; Stand-by Verbrauch < 0,5 W.

Bedienung: Direkt- und Indirektanteil separat und stufenlos dimmbar über das kapazitive Kunststoff-Touch-Bedienfeld mit patentierter VITACORE®-Elektronik.

Quer ausgerichteter Leuchtenkopf zum Mast (BxTxH) 542 x 370 x 32,5 mm, Oberfläche: silber, Seitenteile: schwarz; Mast aus Aluminium, Oberfläche: silber, Frontabdeckung: schwarz, Standfuß C-förmig aus Stahl, Oberfläche: silber; Abmessung: H 2.040 mm; Lichthöhe > 2 m.

CE, Schutzklasse I, Schutzart IP20

Hersteller:

**LUCTRA® ist eine Marke der**  
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG  
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn  
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn  
Telefon +49 2371 662-445  
[info@luctra.de](mailto:info@luctra.de) · [www.luctra.eu](http://www.luctra.eu)

## LUCTRA® VITAWORK® 12 Sym. PIR (Art.-Nr.: 9243-140)



### LED Stehleuchte für visuellen Komfort (ergonomische LED Stehleuchte), direkt / indirekt strahlend

LED Stehleuchte direkt/indirekt strahlend, Leuchtenkopf direkt: mit asymmetrischem Light Guiding Panel / indirekt mit klarer Abdeckung; symmetrische Lichtverteilung.

Leuchtmittel: LED; Lichtstrom ca. 10.921 lm, Leistungsaufnahme ca. 86 W., effektive Lichtausbeute >135 lm/W, 4.000 K, Farbwiedergabe CRI ≥ 80; Farbtoleranz SDCM<3; UGR<16, Energieeffizienzklasse: A++; Lebensdauer (L85B10) > 50.000 Stunden; Zuleitung 3m mit Schuko-Stecker; Stand-by Verbrauch ≤ 0,5 W.

Bedienung: Direkt- und Indirektanteil separat und stufenlos dimmbar über das kapazitive Kunststoff-Touch-Bedienfeld mit patentierter VITACORE®-Elektronik dimmbar, mit zuschaltbarer Infrarot-Präsenzsensoren und Lichtstärkesensoren, optimiert für höhenverstellbare Tische.

Quer ausgerichteter Leuchtenkopf zum Mast (BxTxH) 542 x 370 x 32,5 mm, Oberfläche: silber, Seitenteile: schwarz; Mast aus Aluminium, Oberfläche: silber, Frontabdeckung: schwarz, Standfuß C-förmig aus Stahl, Oberfläche: silber; Abmessung: H 2.040 mm; Lichthöhe > 2 m.

CE, Schutzklasse I, Schutzart IP20

Zertifizierung: GS, ENEC

Hersteller:

**LUCTRA® ist eine Marke der**

DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG

Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn

Postfach 1753 · 58634 Iserlohn

Telefon +49 2371 662-445

[info@luctra.de](mailto:info@luctra.de) · [www.luctra.eu](http://www.luctra.eu)

## LUCTRA® VITAWORK® 12 Sym. PIR (Art.-Nr.: 9263-140)



### LED Stehleuchte für visuellen Komfort (ergonomische LED Stehleuchte), direkt / indirekt strahlend

LED Stehleuchte direkt/indirekt strahlend, Leuchtenkopf direkt: mit asymmetrischem Light Guiding Panel / indirekt mit klarer Abdeckung; symmetrische Lichtverteilung.

Leuchtmittel: LED; Lichtstrom ca. 10.921 lm, Leistungsaufnahme ca. 86 W., effektive Lichtausbeute >135 lm/W, 4.000 K, Farbwiedergabe CRI ≥ 80; Farbtoleranz SDCM<3; UGR<16, Energieeffizienzklasse: A++; Lebensdauer (L85B10) > 50.000 Stunden; Zuleitung 3m mit Kaltgerätestecker EU/CH/UK; Stand-by Verbrauch ≤ 0,5 W.

Bedienung: Direkt- und Indirektanteil separat und stufenlos dimmbar über das kapazitive Kunststoff-Touch-Bedienfeld mit patentierter VITACORE®-Elektronik dimmbar, mit zuschaltbarer Infrarot-Präsenzsensoren und Lichtstärkesensoren, optimiert für höhenverstellbare Tische.

Quer ausgerichteter Leuchtenkopf zum Mast (BxTxH) 542 x 370 x 32,5 mm, Oberfläche: silber, Seitenteile: schwarz; Mast aus Aluminium, Oberfläche: silber, Frontabdeckung: schwarz, Standfuß C-förmig aus Stahl, Oberfläche: silber; Abmessung: H 2.040 mm; Lichthöhe > 2 m.

CE, Schutzklasse I, Schutzart IP20

Hersteller:

**LUCTRA® ist eine Marke der**  
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG  
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn  
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn  
Telefon +49 2371 662-445  
[info@luctra.de](mailto:info@luctra.de) · [www.luctra.eu](http://www.luctra.eu)

## LUCTRA® VITAWORK® 12 Sym. DIM (Art.-Nr.: 9244-140)



### LED Stehleuchte für visuellen Komfort (ergonomische LED Stehleuchten), direkt / indirekt strahlend

LED Stehleuchte direkt/indirekt strahlend, Leuchtenkopf direkt: mit asymmetrischem Light Guiding Panel / indirekt mit klarer Abdeckung; symmetrische Lichtverteilung.

Leuchtmittel: LED; Lichtstrom ca. 10.921 lm, Leistungsaufnahme ca. 86 W., effektive Lichtausbeute >135 lm/W, 4.000 K, Farbwiedergabe CRI ≥ 80; Farbtoleranz SDCM<3; UGR<16, Energieeffizienzklasse: A++; Lebensdauer (L85B10) > 50.000 Stunden; Zuleitung 3m mit Schuko-Stecker; Stand-by Verbrauch ≤ 0,5 W.

Bedienung: Direkt- und Indirektanteil separat und stufenlos dimmbar über das kapazitive Kunststoff-Touch-Bedienfeld mit patentierter VITACORE®-Elektronik.

Quer ausgerichteter Leuchtenkopf zum Mast (BxTxH) 542 x 370 x 32,5 mm, Oberfläche: silber, Seitenteile: schwarz; Mast aus Aluminium, Oberfläche: silber, Frontabdeckung: schwarz, Standfuß C-förmig aus Stahl, Oberfläche: silber; Abmessung: H 2.040 mm; Lichthöhe > 2m

CE, Schutzklasse I, Schutzart IP20

Zertifizierung: GS, ENEC

Hersteller:

**LUCTRA® ist eine Marke der**  
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG  
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn  
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn  
Telefon +49 2371 662-445  
[info@luctra.de](mailto:info@luctra.de) · [www.luctra.eu](http://www.luctra.eu)

## LUCTRA® VITAWORK® 12 Sym. DIM (Art.-Nr.: 9264-140)



### LED Stehleuchte für visuellen Komfort (ergonomische LED Stehleuchten), direkt / indirekt strahlend

LED Stehleuchte direkt/indirekt strahlend, Leuchtenkopf direkt: mit asymmetrischem Light Guiding Panel / indirekt mit klarer Abdeckung; symmetrische Lichtverteilung.

Leuchtmittel: LED; Lichtstrom ca. 10.921 lm, Leistungsaufnahme ca. 86 W., effektive Lichtausbeute >135 lm/W, 4.000 K, Farbwiedergabe CRI ≥ 80; Farbtoleranz SDCM<3; UGR<16, Energieeffizienzklasse: A++; Lebensdauer (L85B10) > 50.000 Stunden; Zuleitung 3m mit Kaltgeräte-Stecker EU/CH/UK; Stand-by Verbrauch ≤ 0,5 W.

Bedienung: Direkt- und Indirektanteil separat und stufenlos dimmbar über das kapazitive Kunststoff-Touch-Bedienfeld mit patentierter VITACORE®-Elektronik.

Quer ausgerichteter Leuchtenkopf zum Mast (BxTxH) 542 x 370 x 32,5 mm, Oberfläche: silber, Seitenteile: schwarz; Mast aus Aluminium, Oberfläche: silber, Frontabdeckung: schwarz, Standfuß C-förmig aus Stahl, Oberfläche: silber; Abmessung: H 2.040 mm; Lichthöhe > 2m

CE, Schutzklasse I, Schutzart IP20

Hersteller:

**LUCTRA® ist eine Marke der**

DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG

Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn

Postfach 1753 · 58634 Iserlohn

Telefon +49 2371 662-445

[info@luctra.de](mailto:info@luctra.de) · [www.luctra.eu](http://www.luctra.eu)